

Anti-Seize montážní sprej



dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebení

WEICON Anti-Seize ve spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimořádně dobrý separační účinek.

WEICON Anti-Seize slouží jako ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané prvky. Optimální vyvážení složek a vybraná aditiva umožňují použití v mnoha oblastech. WEICON Anti-Seize chrání před korozi, zadřením a opotřebením, vydřením materiálu, oxidací a elektrolytickými reakcemi („studený svár“).

Technické údaje

Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,16 g/cm ³
Základní olej	směs syntetických olejů
Odstín	antracit
VKA-TEST (DIN 51350) zatížení	4.200 N
VKA-TEST (DIN 51350) svaření	4.400 N
VKA-TEST (DIN 51350) kalota/vrchlík (1 min/1000N)	0,5 mm
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Odolnost proti vodě (DIN 51807)	0 - 90
Tlak (DIN 53281-83)	230 N/mm ²
Zkouška solnou mlhou	>170 h
Tepelná vodivost	0,3 W/m·K
Dielektrická pevnost	0,47 kV/mm
Teplotní odolnost	-180 až +1.200 °C
ISSA-Code	53.402.18
IMPA-Code	450846

Předpříprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch. Aplikujte montážní pastu rovnoměrně. AS je vhodná pouze jako montážní na pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

Zpracování

Před použitím protřepejte a naneste materiál rovnoměrně ze vzdálenosti cca. 15 cm. Na závitech je důležité, aby Montážní pasta byla aplikována na základový podklad, aby se zajistil dobrý těsnicí účinek. Montážní pasta nesmí být smíchána s tuky nebo oleji, aby nedošlo ke změnám vlastností materiálu. WEICON Montážní pasty nenahrazují mazání olejem ani tukem.

Skladování

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Skladujte na suchém místě při skladovací teplotě. Originální balení je možné skladovat po dobu 24 měsíců.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70107.011A	Anti-Seize montážní sprej 100 ml
70107.011	Anti-Seize montážní sprej 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou záručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.