

Označovací lak



Rychle zasychající, nevodivý,
vynikající odolnost vůči médiím

Označovací lak je na bázi rozpouštědla, jde o rychleschnoucí a označující zajišťovací lak s dobrou přilnavostí k mnoha materiálům.

Lak slouží jako odstranitelný zámeček, jako ochrana proti falšování neoprávněnými osobami, jako krytí pro elektricky vodivé části a jako ochrana proti korozi.

Označovací lak je odolný vůči vodě, benzínu, motorové naftě, minerálnímu oleji, parafinovému oleji, zředěným kyselinám a louhům.

Označovací lak má zásadní význam pro zajištění šroubových spojení všeho druhu, ochranu proti manipulaci a neoprávněnému uvolňování šroubů a spojů, dokumentaci pro zajištění kvality, řízení výroby a kontrolu výrobků prostřednictvím těsnění lakem a také pro vizuální kontrolu připojených, upravených částí. Označovací lak je dostupný ve žluté, zelené a červené barvě.

Technické údaje

Odstín	červený (RAL 3000), žlutý (RAL 1021), zelený (RAL 6010)
Stupeň lesku	matný
Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield	1.500 mPa·s
Zpracovací teplota	+5 až +120 °C
Zaschlé vůči prachu po	5 min.
Vytvrzení po	60 min.
Pevnost proti roztržení	2,7 Nm
Skladovatelnost	12 měsíců
Teplotní odolnost	-60 až +120 °C

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70109.145	Označovací lak 30 g červený
70109.149	Označovací lak 60 g červený
70109.146	Označovací lak 30 g žlutý
70109.150	Označovací lak 60 g žlutý
70109.147	Označovací lak 30 g zelený
70109.151	Označovací lak 60 g zelený