

Tuk ve spreji bílý



víceúčelový tuk ve spreji

Dostupné velikosti:

70102.034 Tuk ve spreji bílý 400 ml

Tuk ve spreji bílý je víceúčelový tuk pro vysoce namáhané součásti, s vynikající přilnavostí a velmi dobrou odolností vůči tlaku a stárnutí.

Díky obsahu aditiv, která chrání před korozí a mimořádně snižují opotřebení, se dosahuje teplotní stability od -20°C do +150°C (-4 do +302°F) společně s dlouhou životností. Oproti transparentním produktům je kdykoli možná vizuální kontrola.

WEICON Tuk ve spreji bílý lze použít k dlouhodobému mazání mechanismů a ozubených kol, válečkových a kuličkových ložisek, závěsů, spojek, kloubů a vedení všech typů.

Technické údaje

Zápach	rozpouštědlo
Parametry	velmi dobrá přilnavost a mazací účinek
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	bílý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	110 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	10 mm ² /s
Teplotní odolnost	-20 až +150 °C
ISSA-Code	53.402.50
IMPA-Code	450833

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.