

Bio-Cut



řezný olej pro všechny druhy oceli

WEICON Bio-Cut neobsahuje minerální oleje a je biologicky odbouratelný. Díky vysokému mazacímu účinku umožňuje vyšší řezné rychlosti, delší životnost a tím vyšší výkon řezných nástrojů.

WEICON Bio-Cut lze použít k vrtání, broušení, frézování, řezání, děrování a vystružování všech druhů oceli, litiny, nerezové oceli, měď, mosaz, hliník a jejich slitin ve všech oblastech průmyslu.

Technické údaje

Zápach	téměř bez zápachu
Parametry	plně biologický odbouratelný
Skladovatelnost	12 měsíců
Odstín	bezbarvý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	43 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	9 mm ² /s
Teplotní odolnost	až + 200 °C

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.045 Bio-Cut 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace

Bio-Cut



řezný olej pro všechny druhy oceli

WEICON Bio-Cut neobsahuje minerální oleje a je biologicky odbouratelný. Díky vysokému mazacímu účinku umožňuje vyšší řezné rychlosti, delší životnost a tím vyšší výkon řezných nástrojů.

WEICON Bio-Cut lze použít k vrtání, broušení, frézování, řezání, děrování a vystružování všech druhů oceli, litiny, nerezové oceli, měď, mosaz, hliník a jejich slitin ve všech oblastech průmyslu.

Technické údaje

Zápach	téměř bez zápachu
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	bez minerálních olejů, snadno biologicky odbouratelný
Odstín	bezbarvý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	43 mm²/s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	9 mm²/s
Teplotní odolnost	až +200 °C
Vhodné pro použití s	WSD 400

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech

Dostupné velikosti:

70103.093	Bio-Cut 250ml
70103.053	Bio-Cut 5l
70103.054	Bio-Cut 10l
70103.128	Bio-Cut 28l

Příslušenství:

70103.064	Sada pro WSD 400
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065	Dávkovací kohout pro 5 & 10l
70103.066	Dávkovací kohout pro 28l
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500 1,5l
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500
70103.067	Ruční rozprašovač

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace