

## Montážní čistič



speciálně vyvinutý čistič s vysokým bodem vzplanutí (> +60°C účinné látky)

WEICON Montážní čistič je speciálně vyvinutý čistič s vysokým bodem vzplanutím (>+60°C účinné látky) a s dlouhou dobou působení k odstranění hrubého znečištění olejem, tukem nebo pryskyřicí. Montážní čistič svým vysokým bodem vzplanutí odpovídá starší klasifikaci VbF AIII a splňuje doporučení odborů pro bezpečnost práce.

WEICON Montážní čistič neobsahuje aceton, butan, etylacetát atp. Montážní čistič čistí rychle a důkladně montážní a konstrukční prvky, agregáty a nástroje všech typů, odstraňuje olej, tuky a nečistoty atp. ze všech kovů, čistí brzdy, spojky, části motorů atp. v oblasti automotive průmyslu. Použitelný v mnoha oblastech.

### Technické údaje

Zápach	minerální olej
Parametry	vysoký bod vzplanutí (> +60°C)
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	bezbarvý
Bez obsahu AOX*	Ano
ISSA-Code	53.402.23
IMPA-Code	450809

### Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70102.053 Montážní čistič 500 ml

### Příslušenství:

70102.091 Hlavice Double-Nozzle



#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

## Montážní čistič



speciálně vyvinutý čistič s vysokým bodem vzplanutí (> +60°C/140°F)

WEICON Montážní čistič je speciálně vyvinutý čistič s vysokým bodem vzplanutí účinné látky (> +60°C/140°F) a s dlouhodobým účinkem k odstraňování hrubého a zatvrdnutého znečištění olejem nebo tukem.

Montážní čistič svým vysokým bodem vzplanutí odpovídá starší klasifikaci VbF AIII, neobsahuje aceton, butan, etylacetát atp. a splňuje doporučení odborů pro bezpečnost práce.

Rychle a důkladně čistí montážní a konstrukční prvky, agregáty a nástroje všech typů, odstraňuje olej, tuky a nečistoty atp. ze všech kovů, čistí brzdy, spojky, části motorů atp. v oblasti automobilového průmyslu.

### Technické údaje

Zápach	rozpouštědlo
Skladovatelnost	12 měsíců
Parametry	vysoký bod vzplanutí (> +60°C)
Odstín	bezbarvý
Bez obsahu AOX*	Ano
Vhodné pro použití s	WSD 400 a WPS 1500
ISSA-Code	53.402.56/57/58
IMPA-Code	551574/75/76

\*AOX = adsorbovatelné organické halogeny (sloučeniny chloru, bromu a jodu)

### Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě.

### Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti:

70103.079	Montážní čistič 5 L
70103.080	Montážní čistič 10 L
70103.122	Montážní čistič 28 L

### Příslušenství:

70103.063	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064	Sada 4 hlavíc pro WSD 400,
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065	Dávkovací kohout ke kanytru, 5 L & 10 L
70103.066	Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500,
70103.067	Ruční rozprašovač,

#### Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.