

Odrezovač



Odrezovač a základní nátěr v jednom procesu

WEICON Odrezovač: pro efektivní neutralizaci rzi na litině a oceli. Chrání před korozí a je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Odrezovač je na bázi epoxidové pryskyřice a tvoří organický komplex železa s vrstvou rzi. Toto spojení je stabilizováno speciální epoxidovou pryskyřicí, která chrání kov před vnějšími vlivy.

Zformovaná vrstva slouží jako základní nátěr a je základem pro následné, permanentní vrstvy.

Nástřik je nekorozivní a má výborné penetrační vlastnosti. Je odolný až do teploty 80°C (krátkodobě <15 min. do 160°C), má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakož i vynikající odolnost proti rozpouštědlům.

WEICON odrezovač neobsahuje těžké kovy, minerální kyseliny a je bez zápachu.

Lze aplikovat na veškeré rezavé povrchy, např. u strojů a zařízení, zemědělské techniky, motorových vozidel. Může být také použit jako ochranná a preventivní vrstva.

Technické údaje

Zápach	syntetická pryskyřice
Parametry	odrezování, primerování, těsnění
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	běžový, transparentní
Teplotní odolnost	-50 až +80 krátkodobě (< 15 min.) až +160 °C
IMPA-Code	450820

Zpracování

Naneste sprej jednou až dvakrát ze vzdálenosti 25-30 cm. Nechte působit cca 3 – 5 minut před dalším nástřikem. Po úplném zaschnutí (přibližně dvě hodiny) lze nanést vrchní vrstvu. Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu povrchu.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.076 Odrezovač 400 ml

Příslušenství:

70102.091 Hlavice Double-Nozzle



Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Odrezovač



Odrezovač a základní nátěr v jednom procesu

WEICON Odrezovač slouží k efektivní neutralizaci rzi na litině a oceli. Odrezovač spolehlivě zastaví proces koroze a poskytuje tak základní nátěr pro následné povrchové úpravy. Díky svému speciálnímu složení proniká a přeměňuje oxidy železa na stabilní černou vrstvou chemickým procesem. Může být aplikován na všechny rezavé oblasti, např. na strojích a zařízeních, zemědělských zařízeních i motorových vozidlech.

Technické údaje

Báze	kyselina mléčná
Zápach	téměř bez zápachu
Odstín	mléčná
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	odrezovač a základní nátěr v jednom procesu
Teplotní odolnost	-30 až +80 (-22 až +176 °F) °C
Hodnota pH	2.5

Předpříprava povrchu

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Odstraňte zbytky rzi, tuku, nečistot, barev pomocí kartáče, broušením atd. Důkladně odstraňte brusný prach WEICON Čističem S.

Zpracování

Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Odrezovače štětcem nebo válečkem. Po 15ti minutách povrch na výrobku zčerná. Pokud tomu tak není, musí být po 30ti minutách aplikována další vrstva. Před lakováním nechte Odrezovač z výrobku odpařit po dobu 3 až 24 hodin (v závislosti na teplotě okolí).

Skladování

Uchovávejte těsně uzavřené v původním obalu. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Skladovací teplota by měla být mezi 5 °C a +15 °C. Uchovávejte nádobu v chladném, suchém a dobře větraném místě.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70103.152	Odrezovač 1 L
70103.153	Odrezovač 5 kg
70103.154	Odrezovač 10 kg
70103.155	Odrezovač 28 kg

Příslušenství:

70103.063	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064	Sada 4 hlavíc pro WSD 400,
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.066	Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500,
70103.067	Ruční rozprašovač,

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.