

WSD 400 Tlaková nádoba



WSD 400 je opakovaně plnitelná postřikovací nádoba pro aplikaci většiny kapalných látek WEICON

Plnění stlačeným vzduchem se provádí pomocí adaptéru (příslušenství) z rozvodu stlačeného vzduchu (optimální provozní tlak 7,5 bar).

Technické údaje

Objem nádrže	600 ml
Objem náplně max.	400 ml
Provozní tlak	5 – 10 bar
Tlak při roztržení	42 bar
Tlak při deformaci	26 – 27 bar
Materiál	Nádrž a postřikovací hlava - hliník

Dostupné velikosti:

70103.062 Tlaková nádoba WSD 400

Příslušenství:

70103.063 Plnicí hrdlo / Adaptér

70103.064 Sada 4 rozprašovacích hlavic

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace