

## Plast-o-Seal<sup>®</sup> Univerzální těsnění



trvale plastické univerzální těsnění, bez rozpouštědel  
možnost okamžité montáže

K utěsnění rovinných přírub v plástích strojů, motorů a převodovek, k repasi a optimalizaci starých i nových těsnění z papíru, korku, plsti apod. Bez rozpouštědla, bez silikonu, bez zápachu, neomezená plasticita před montáží i po ní, snadná zpracovatelnost, úsporná spotřeba, velmi dobrá odolnost proti pohonným hmotám, minerálním olejům, vodě, vzduchu, metanolu, glykozovým směsím, ochraně proti mrazu, kerosinu, fluorouhlíkovým chladivům apod.

### Technické údaje

Báze	polyesterová pryskyřice
Odstín	modrý (fluorescenční)
Specifická hmotnost při +20°C (+68°F)	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Přemostění spáry max.	0.10 mm
Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa.s
Zpracovací teplota	+5 až +35 °C
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-50 až +200 krátkodobě až +250 °C
ISSA-Code	75.628.41/42/43
IMPA-Code	815231/32/33

### Předpříprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vyčištěných, odmaštěných částech (použijte WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.

### Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý

### Bezpečnost a zdraví:

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

### Dostupné velikosti

70105.028	Plast-o-Seal <sup>®</sup> 90 g
70105.029	Plast-o-Seal <sup>®</sup> 120 g
70105.030	Plast-o-Seal <sup>®</sup> 300 g
70105.148	Plast-o-Seal <sup>®</sup> 230 g

### Příslušenství:

70106.013	Dávkovací pistole
70106.014	Dávkovací pistole "Speciál"
70106.019	Tlaková pistole na kartuše
70105.054	Špička na Press pack