



7455-300

**Mechanický nastavitelný
momentový klikací klíč s
vyznačenou stupnicí a pevnou
ráčnovou hlavou.**



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Dvě stupnice v Nm/ft.lb a Nm/in.lb (velikosti 5-25 Nm).
- Utahovací moment s hodnotami 1 až 1000 Nm/11 in.lb až 701 ft.lb.
- Může se používat v obou směrech otáčení.
- Přesnost utahovacího momentu $\pm 4\%$ v obou směrech
- Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál.
- Pevné ráčnové hlavy s 24-36 zuby a čtyřhrannými unašeči od 1/4" do 1" (od 1/4" do 1/2" s rychlým uvolňováním).
- Robustní, celokovový odolný klíč s utěsněným mechanismem.
- Neklouzává, vroubkovaná kovová rukojeť, odolná vůči nárazům, tlaku a chemikáliím.
- Velikosti od 5 do 340 Nm se dodávají v poloprůhledné trubce s eruootvorem. Velikosti pro vyšší hodnoty se dodávají v plastovém kufru.
- Všechny klíče se dodávají s prohlášením výrobce o shodě, sledovatelným podle mezinárodních norem.
- ISO 6789-1:2017
- Vyrobeno v USA.



Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt: 7455-300

☒	60-300 N·m	☒		☒	52-314 lbf·ft
☒	1/2 in	☒	2 N·m	☒	
☒	1.5 lbf·ft	☒	483 mm	☒	465 mm
☒	415 mm	☒	43 mm	☒	41 mm
☒	26 mm	☒	1.440 kg		

Follow the Fish!

