




9/14/24/277"

**Vidlicový klíč se čtyřhrannou
přípojkou, palcové velikosti**



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Nástavec se k momentovému klíči upevňuje pomocí odpruženého zásuvného čepu.
- Celý sortiment zahrnuje nástavce se 4-hrannými profily 9x12 a 14x18 mm, s velikostmi od 1/4" do 1 1/4", pro momenty od 6 Nm do 360 Nm.
- Velikosti, označené * vyžadují výpočet nastavení cílového momentu.
- Vhodné pro klíče 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAWM9, TAWM14.



Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				A	B	C	D	E	F	
97-1/4	1/4 in	9x12 mm	6 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	5 mm	17 mm	0.03 kg
97-5/16	5/16 in	9x12 mm	13 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	5 mm	17 mm	0.04 kg
97-3/8	3/8 in	9x12 mm	24 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	26 mm	5.5 mm	17 mm	0.3 kg
97-7/16	7/16 in	9x12 mm	32 N·m	40 mm	7,5 mm	17.5 mm	26 mm	5.5 mm	17 mm	
97-1/2	1/2 in	9x12 mm	51 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	30 mm	7 mm	17 mm	0.4 kg
97-17/32	17/32 in	9x12 mm	63 N·m	41 mm	8,5 mm	17,5 mm	35 mm	8 mm	17 mm	0.6 kg
97-9/16	9/16 in	9x12 mm	77 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	35 mm	8 mm	17 mm	0.06 kg
97-5/8	5/8 in	9x12 mm	92 N·m	43 mm	10,5 mm	17,5 mm	38 mm	8 mm	17 mm	0.06 kg
97-11/16	11/16 in	9x12 mm	125 N·m	55 mm	15 mm	25* mm	42 mm	8 mm	17 mm	0.1 kg
97-3/4	3/4 in	9x12 mm	145 N·m	50 mm	10 mm	25* mm	42 mm	8 mm	17 mm	0.075 kg
97-13/16	13/16 in	9x12 mm	160 N·m	50 mm	9 mm	25* mm	50 mm	8 mm	17 mm	0.1 kg
97-7/8	7/8 in	9x12 mm	160 N·m	52 mm	10 mm	25* mm	50 mm	8 mm	17 mm	0.9 kg
97-15/16	15/16 in	9x12 mm	160 N·m	45 mm	5 mm	25 mm	53 mm	8 mm	17 mm	0.06 kg
97-1	1 in	9x12 mm	160 N·m	60 mm	20 mm	25* mm	53 mm	8 mm	17 mm	0.15 kg
147-7/16	7/16 in	14x18 mm	32 N·m	55 mm	7 mm	25 mm	30 mm	7 mm	20 mm	0.12 kg
147-1/2	1/2 in	14x18 mm	51 N·m	55 mm	7 mm	25 mm	32 mm	7 mm	20 mm	0.11 kg
147-9/16	9/16 in	14x18 mm	77 N·m	55 mm	7 mm	25 mm	35 mm	8 mm	20 mm	0.12 kg
147-5/8	5/8 in	14x18 mm	92 N·m	55 mm	7 mm	25 mm	38 mm	9 mm	20 mm	0.14 kg
147-11/16	11/16 in	14x18 mm	109 N·m	53 mm	5 mm	25 mm	38 mm	9 mm	20 mm	0.13 kg
147-3/4	3/4 in	14x18 mm	145 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	42 mm	10 mm	20 mm	0.137 kg
147-13/16	13/16 in	14x18 mm	190 N·m	62 mm	14 mm	25 mm	50 mm	11 mm	20 mm	0.17 kg
147-7/8	7/8 in	14x18 mm	220 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	50 mm	11 mm	20 mm	0.17 kg
147-15/16	15/16 in	14x18 mm	280 N·m	63 mm	15 mm	25 mm	53 mm	13 mm	20 mm	0.17 kg
147-1	1 in	14x18 mm	360 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	53 mm	13 mm	20 mm	
147-1.1/8	1 1/8 in	14x18 mm	360 N·m	68 mm	15 mm	30* mm	68 mm	13 mm	20 mm	0.21 kg
147-1.1/4	1 1/4 in	14x18 mm	360 N·m	75 mm	17 mm	35* mm	70 mm	13 mm	20 mm	0.26 kg

Follow the Fish!

