

Povrchový čistič



pro přípravu lepených ploch

WEICON Povrchový čistič se používá k čištění a odmašťování povrchů určených pro lepení nebo utěsnění pomocí WEICON lepidel nebo těsnících hmot. WEICON Povrchový čistič lze používat na materiály jako je kov, sklo, keramika a většinu plastů. Odpařuje se beze zbytku.

Povrchový čistič lze používat například k čištění a odmaštění částí strojů během údržby.

Dostupné velikosti:

- 70102.016 Povrchový čistič 150 ml
70102.017 Povrchový čistič 400 ml

Příslušenství:

- 70102.091 Hlavice Double-Nozzle



Technické údaje

Zápach	rozpouštědlo
Parametry	odpařuje se beze zbytku
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	bezbarvý
Bez obsahu AOX*	Ano
ISSA-Code	75.634.30/31/32
IMPA-Code	81 52 71/72/73

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkoušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Povrchový čistič



pro předpřípravu lepených ploch

WEICON Povrchový čistič se používá k čištění a odmašťování povrchů určených ke slepení nebo utěsnění pomocí lepidel nebo těsnicích hmot WEICON.

Povrchový čistič lze použít na materiály jako je kov, sklo, keramika a většina plastů.

Například jej lze použít k čištění a odmaštění stroje při údržbě.

Technické údaje

Zápach	citrus
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	odpařuje se beze zbytku
Odstín	bezbarvý
Bez obsahu AOX*	Ano
Vhodné pro použití s	WSD 400 a WPS 1500
IMPA-Code	551564/65/66

*AOX = adsorbovatelné organické halogeny (sloučeniny chloru, bromu a jodu)

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50 ° C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70103.087	Povrchový čistič 5 L
70103.077	Povrchový čistič 10 L
70103.115	Povrchový čistič 28 L

Příslušenství:

70103.063	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064	Sada 4 hlavíc pro WSD 400,
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065	Dávkovací kohout ke kanytru, 5 L & 10 L
70103.066	Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500,
70103.067	Ruční rozprašovač,

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.