

Silikonový sprej



mazivo a separátor

WEICON Silikonový sprej je mazivo, separátor a prostředek pro ochranu a ošetřování plastů, pryže a kovů.

WEICON Silikonový sprej vytváří odolný separující povlak, zajišťuje kvalitu povrchu.

Silikonový sprej zabraňuje ukládání zbytků lepidel na lisech a vedeních, zabraňuje ulpívání surovin na dopravnících, žlebech a skluzech, chrání elektrické kontakty před vlhkostí, ošetřuje kovové a plastové prvky, chrání pryžové prvky před stárnutím, namrzáním a slepováním, umožňuje hladké vedení střešních oken, vodicích roln a bezpečnostních pásů.

Technické údaje

Zápach	rozpouštědlo
Parametry	báze-silikonový olej
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	bezbarvý
Teplotní odolnost	-50 až +250 °C
ISSA-Code	53.402.14
IMPA-Code	450828

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.029 Silikonový sprej 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Silikon



mazivo a separátor

WEICON Silikon je mazivo, separátor a prostředek pro ochranu a ošetřování plastů pryže a kovů. Teplotní odolnost až do +250°C (+482°F).

WEICON Silikon lze použít v mnoha oblastech průmyslu. WEICON Silikon chrání elektrické kontakty před vlhkostí, ošetřuje pryžové, kovové a plastové prvky, chrání pryžové prvky před stárnutím, namrzáním a slepováním, umožňuje hladké vedení střešních oken, vodičích a bezpečnostních pásů.

WEICON Silikon vytváří dlouhodobý oddělovací povlak a zajišťuje kvalitu povrchu. Zabraňuje ukládání zbytků lepidel na lisech a vedeních, zabraňuje ulpívání surovin na dopravnících, žlábech a skluzech.

Dostupné velikosti:

70103.035	Silikon 5l
70103.036	Silikon 10l
70103.127	Silikon 28l

Příslušenství:

70103.063	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064	Sada 4 hlavíc pro WSD 400,
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065	Dávkovací kohout ke kanytru, 5 & 10l
70103.066	Dávkovací kohout ke kanytru, 28l
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5l
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500,
70103.068	Ruční rozprašovač "Speciál"

Technické údaje

Zápach	rozpouštědlo
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	silikonový olej
Odstín	bezbarvý
Teplotní odolnost	-50 až +250 °C
Vhodné pro použití s	WSD 400 a WPS 1500
IMPA-Code	55 15 96/97/98

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou záručními vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace