

Top-Lub-Fluid



adhezní mazivo pro citlivé oblasti

Top-Lub Fluid je speciální adhezní mazivo, má NSF registraci pro potravinářský sektor, což znamená, že může být použit v potravinářském, nápojovém, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Top-Lub Fluid je vysoce přilnavý a odolný vůči tlaku, s vynikajícími penetračními vlastnostmi, snižuje hluk a odpuzuje vodu. Zabraňuje tření a opotřebení.

Vzhledem ke svému speciálnímu složení a následné registraci NSF, WEICON Top-Lub kapalina může přispět ke zlepšení bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Lze aplikovat na ozubená a šneková kola, na klouby a spojky, na válce a ložiska, na řetězy a drátěná lana, pružiny, jakož i v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.072 Top-Lub-Fluid 400 ml

Technické údaje

Zápach	neutrální
Parametry	syntetický, transparentní
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	mírně nažloutlý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	97 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	13 mm ² /s
Teplotní odolnost	-20 až +250 °C

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvalé vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.